

WL2 Firewall®

Erinomainen suodatus- ja puhdistuskapasiteetti. Helppo käyttää ja tyylikäs muotoilu.

Puhdasta vettä työpaikalle

WL2 FW on vesiannostelija, joka tarjoaa puhdasta ja virkistävän kylmää vettä työpaikalle. Kompaktin koon ansiosta se sopii erinomaisesti kaikkialle. Se on suunniteltu täyttämään keskeiset vesiannostelijoita koskevat markkinavaatimukset. Helppokäyttöinen, tyylikäs ulkonäkö, erinomainen suorituskyky ja pulloille sopiva hana-alue.

Edistynyt tekniikka

WL2 FW mallissa on kolme päätekniikkaa:



Laadukas veden suodatus

Waterlogicin suodatin on sertifoitu IAPMO R&T:n tiukkojen vaatimusten mukaisesti. Sillä on Water Quality Platinum Seal laatumerkintä, mikä tarkoittaa, että suodatuskyky on mahdollisimman hyvä ja takaa, että vesi on yhtä puhdasta aina viimeiseen pisaraan saakka.



Maksimaalista tehoa Firewall®-tekniikalla

Waterlogicin patentoitu Firewall-tekniikka käyttää erittäin tehokasta UVC-puhdistusjärjestelmää. Patentoitu UV-tekniikka takaa juomaveden puhtauden.



BioCote®-suojaus

Tärkeimmät muovipinnat on käsitelty BioCote®-pinnoitteella. BioCote® on hopeaionipinnoite, joka antaa yhtenäisen antimikrobisen suojan monia bakteereja, homeita ja sieniä vastaan. Lisäksi se vähentää ristikontaminaatoriskiä.



Sertifioitu puhtaus tuo varmuutta

Firewall-tekniikka on IAPMO R&T:n sertifoima standardin NSF/ANSI-55 luokan A UV- ja NSF P231-protokollan mukaisesti. Se on ainutlaatuinen vettä koskeva sertifiointi.

Mikään muu markkinoilla oleva vedenjäähdytin tai vesi-automaatti ei tällä hetkellä täytä näitä standardeja. Firewall-tekniikka varmistaa lisäksi puhtaimman ja turvallisimman mahdollisen juomaveden.

R600a
kylmäainekaasu

Nolla
ympäristövaikutusta



Ominaisuudet

Firewall®-patentoitu UV-tekniikka takaa, että se vähentää jopa 6 log (99,9999 %) kaikkia bakteereita, viruksia ja muita taudinaiheuttajiksi luokiteltuja mikro-organismeja.

Hanan korkeus sopii hyvin juomapulloille ja vakiokokoisille kannuille.

Ympäristöystävällinen jäähdytysjärjestelmä, jossa käytetty kylmäaine on R600a – luonnossa esiintyvä kylmäaine, jonka lämmityspotentiaali on alhainen ja otsonituhopotentiaali on nolla.

Suuri tippa-astia kokoa roiskeet, eivätkä ne valu yli.

UV-vian LED-merkkivalo helpottaa huoltoa ja parantaa käyttövarmuutta.

BioCote®-suojattu annostelualue (sis. tippa-astia, kylmävesihana ja hanapainikkeet).

Tekniset tiedot

Saatavana olevat mallit

Lattia- tai työtasomalli

Mitat (L x K x S)

Lattiamalli: 349 x 1 024 x 363 mm

Työtasomalli: 349 x 473 x 363 mm

Hanan korkeus

230 mm

Paino

Työtasomalli: 20–24 kg

Lattiamalli: 27–29 kg

Vakiosuodatin (mukana)

Aktiivihiili

Kapasiteetti

Kylmävesisäiliö (lattiamalli): 4 litraa

Kylmävesisäiliö (työtasomalli): 2 litraa

Tippa-astian kapasiteetti

360 ml

Kompressori





(R600a 1/8HP) 230V/50Hz

Veden lämpötilat (asetukset)

Kylmä: 3–7 °C (esiasetuksena 5 °C)

Lämmin: 85–87 °C (esiasetuksena 85 °C)

Vaihtoehdot

	Kylmä	Hiilihapotettu	Huoneen- lämpöinen	Kuuma	Erittäin kuuma
1					
2					

Ota meihin yhteyttä jo tänään

Waterlogic Finland Oy

www.waterlogic.fi

+358 20 1102 800

info@waterlogic.fi

Testattu ja sertifioitu



Firewall-tekniikka on IAPMO R&T:n sertifioima **NSF/ANSI 55 Class A**, **NSF P231**, **US EPA**, **NSF/ANSI 372** og **CSA B483.1**.



* Sertifikaatit voivat vaihdella tuotemallista riippuen